



INFORMACIJE O PROIZVODU



UV-Zaščitno Olje

Za zunaj

- brezbarvna zaščita
- za vse vrste lesa
- trajna zaščita



Primerno za: Ves zunanji vertikalni les, kjer je zaželena posebno dolgotrajna zaščita. Lesene fasade, balkoni, okna in polkna, ograje, pergole, lesene skodle, vrtno pohištvo in vrtno hiše, ograje itd. Enako primeren za vse vrste lesa. Uporablja se kot končni premaz na predhodno obarvanem lesu. Izdelek precej podaljša interval prenove. Kot, vse v enem, premaz na navpični površini upočasni proces sivenja.

Uporaba/predelava:

- Površina mora biti čista, brez prahu in maščobe ter suha
- Odstranite nečistoče (alge, mast, umazanija) s primernim čistilom
- Odstranite staro barvo. Železo razmastite in odstranite rjaste madeže. (Za beton in Eternit, naredite testni premaz, predhodno obdelajte s globinskim temeljem)
- V primeru mehkega lesa (možnost nastanka gljiv) v zunanjem prostoru pred začetnim lakiranjem impregnirajte z ustreznim impregnacijskim sredstvom.
- Priporočljivo je predhodno lakiranje s pigmentiranim oljem, za trajno zaščito pred sivenjem
- Temperatura obdelave/predelave (vključno s sušenjem) nad + 8 ° C , vlage v lesu ne več kot 18%. Relativna vlažnost manjša od 60%
- Čas sušenja približno 12 - 24 ur (prašno suh po približno 6 ur)
- Nanesite osnovo na vseh straneh
- Priporočen obnovitveni interval je 1-2 leti na vertikalnih in 6 mesecev na horizontalnih površinah

Olje, enkrat ali dvakrat nanesite z valjčkom ali s čopičem , enakomerno v smeri lesa. Horizontalne površine zahtevajo pogostejše interval obnove. Zagotovite dobro prezračevanje, kadar ga uporabljate v zaprtih prostorih

Poraba: pribl. 40 ml / m², 1 liter UV zaščitnega olja zadostuje za približno 25 m² oljne površine na nanos, odvisno od vrste lesa in površine (skobljan ali žagan). Ščetkan les porabo poveča (faktor 2 - 3). Manjša poraba vpliva na obstojnost površine

Čiščenje: Očistite orodje z razredčilom ali terpentinskim nadomestkom

Shranjevanje: v hladnem, vendar brez zmrzali

Sestavine: rafinirana naravna olja, kot so soja in sončnično olje, izoaliphati, UV absorberji vodo odbojni aditivi, agenti sušenja so brez svinca, pentanon oksim, kobalt bis (2- tilheksanoat).

Naši strokovni in tehnični nasveti v besedilu so podani v skladu z našim znanjem in na podlagi preizkusov, vendar le kot nezavezujoča priporočila brez garancij in vas ne oprostijo lastne preučitve izdelkov, ki smo jih predložili za njihovo primernost za predvidene postopke in namene. Uporaba in obdelava izdelkov zunaj naših znanj je zato izključno v vašem območju odgovornosti. Samoumevno je, da zagotavljamo kakovost in kakovost naših izdelkov. S pojavom nove "informacije o izdelku" prejšnja izgubi veljavnost.





INFORMACIJE O PROIZVODU



Pomembni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH20R Vsebuje kobalt bis (2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijsko reakcijo. V primeru možnega stika s kožo priporočamo uporabo ustreznih rokavic (nitrilov). EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo P101 Če potrebujete zdravniško pomoč, navedite embalažo ali etiketo. P 102 Se ne uporablja v roke otrok. P 103 Pred uporabo preberite navodila. Če uporabljate proizvod z različnimi serijskimi številkami v večji posodi skupaj dobro premešajte. Dobro premešajte pred in med uporabo. Samo popolnoma prazne posode primerne za v recikliranje

Ostanke posušenega materiala je mogoče odstraniti s pomočjo gospodinjskih odpadkov ali odpadkov na gradbišču

Ostanke tekočine odstranite na zbirnem mestu za stare barve. ASN-številka: 080111.

EU mejna vrednost za

Izdelek (A / F): 700 g / l (2007) / 700 g / l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 350 g / l VOC

Embalaže: 0,75 litra, 2,5 litra, 5 litrov, 10 litrov in 30 litrov

Barve:

brezbarvno



Naši strokovni in tehnični nasveti v besedilu so podani v skladu z našim znanjem in na podlagi preizkusov, vendar le kot nezavezujoča priporočila brez garancij in vas ne oprostitjo lastne preučitve izdelkov, ki smo jih predložili za njihovo primernost za predvidene postopke in namene. Uporaba in obdelava izdelkov zunaj naših znanj je zato izključno v vašem območju odgovornosti. Samoumevno je, da zagotavljamo kakovost in kakovost naših izdelkov. S pojavom nove "informacije o izdelku" prejšnja izgubi veljavnost.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 651
3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>



SPEKTER D.O.O.
Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
Tel.: 03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen