

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

BK-Travertino

Datum izdaje : 30.09.2016

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka	BK-Travertino
Snov/zmes	zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Mineralni dekorativni omet v pastozni obliki namenjen za dekoracijo notranjih površin, odlične paropropusnosti in odpornosti na razvoj mikroorganizmov.

Odsvetovane uporabe: *Ni podatka.*

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:

SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52a
SI – 3310 Žalec
tel: +386 37 132 500
fax: +386 37 132 525
email: info@spekter-zalec.si

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament d.o.o.
Banja / 34304 Arandjelovac, Srbija
tel: +381 34 677 75 00
fax: +381 34 677 75 05

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

email: info@bekament.hr

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Skin Irrit.2; H315
Eye Dam. 1; H318

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev na podlagi Uredbe 1272/2008 (ES)

Piktogram za nevarnost:

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

BK-Travertino

Datum izdaje : 30.09.2016



Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Vsebuje: kalcijev hidroksid

Previdnostni stavki:

P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

2.3 Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje nobenih PBT ali vPvB snovi v količini večji od 0,1%.

Nevarnosti za ljudi: Izdelek deluje alkalno v stiku z vodo. V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Nevarnosti za okolje: Niso opredeljene.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2. Zmes

Opis: Omet na osnovi mineralnega veziva (kalcijev hidroksid), mineralnih polnil in aditivov.

Kemijsko ime	CAS ES Indeks	REACH reg.št.	Vsebnost v %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
Kalcijev hidroksid	1305-62-0 215-137-3 -	-	16-18	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošno	Ni podatkov.
Vdihavanje	Izpostavljenega takoj prenesti na svež zrak. V primeru trajnega draženja, poiskati zdravniško pomoč.
Stik s kožo	Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Dele telesa, ki so prišli v stik z izdelkom se morajo takoj oprati z mlačno vodo in pH nevtralnimi milom ter dobro sprati. V primeru da draženje ne mine, poiskati zdravniško pomoč.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - BK-Travertino Datum izdaje : 30.09.2016

Stik z očmi	S čistimi prsti razmaknite veke in spirajte oko 10 minut pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom. V primeru pojava pikanja in pordenja, poiskati zdravniško pomoč.
Zaužitje	Ne izzivati bruhanja. Izprati je potrebno ustno votlino z vodo in večkrat popiti malo vode. Poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Izdelek je razvrščen kot dražilna za kožo in dihala, vendar predstavlja tudi tveganje za hude poškodbe oči. Skrb za neželene sistematske posledice ne obstaja, ker so lokalne posledice (pH učinek) glavne nevarnosti za zdravje. Zapozneli učinki niso znani. V vseh primerih izpostavljenosti se je potrebno posvetovati z zdravnikom, razen v manjših primerih.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravniku pokazati varnostni list.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje Izdelek ne gori. Gasilna sredstva prilagoditi požaru v okolici.

Neustrezna sredstva za gašenje Ni podatka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti gorenja Jih ni.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce V primeru požara nositi avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko v skladu s SIST EN 137 in ognjeodporna zaščitna obleka (SIST EN 469) in obutev (SIST EN 15090).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema Nositi osebno varovalno opremo (glej oddelek 8). Preprečiti prašenje. Preprečiti vdihavanje in daljši stik s kožo. Upoštevajte varnostne ukrepe na delovnem mestu.

6.1.2 Za reševalce Nositi osebno varovalno opremo (glej oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Splošne informacije Preprečiti iztekanje v kanalizacije in vodotoke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1 Nasveti o zadrževanju razlitja Mehansko odstranjevanje materiala.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - BK-Travertino Datum izdaje : 30.09.2016

6.3.2 Nasveti o čiščenju razlitja Mehansko odstranjevanje suhega materiala. Priporoča se posipanje z absorpcijskim materialom (pesek, žagovina, kalcijev karbonat in podobno) zaradi lažjega zbiranja.

6.3.3 Drugi podatki Ni podatka.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Ravnanje in skladiščenje Glej oddelek 7
Osebna varovalna oprema Glej oddelek 8
Ravnanje z odpadki Glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje Hraniti izven dosega otrok. Pri z mokro malto si je potrebno zaščititi oči in kožo.

Nasveti o splošni higieni na delovnem mestu Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti ali kaditi. Roke si je potrebno umiti po vsaki prekinitvi dela.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji Hraniti v suhih prostorih, pri temperaturah od +5°C do +25°C, zaščiteno pred direktnim soncem in zmrznjenjem.

Zahteve za skladišča in posode Ni podatkov.

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočila Ni podatkov.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti sestavin :

Kalcijev hidroksid, CAS: 1305-62-0

RS MV: 5 mg/m³

HR MV: 5 mg/m³

SI MV: 5 mg/m³, Opomba: EU

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

PNEC

Kalcijev hidroksid:

Sladka voda: 490 µg/l

Tla (kmetijstvo): 1080 mg/l

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

BK-Travertino

Datum izdaje : 30.09.2016

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

V prostorih kjer se rokuje z izdelkom je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po vsaki prekinitvi dela, si je potrebno umiti roke. Uporabljati osebno varovalno opremo (Glej oddelek 8.2.2.). Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal	V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi polmasko s filtrom za zaščito pred delci (SIST EN 149)
Zaščita rok	Nositi zaščitne rokavice , ki so neprepustne, odporne na obrabo in alkalije, znotraj prevlečene z bombažem v skladu s SIST EN 374 iz npr.nitrila. Po vsaki prekinitvi dela oprati roke z vodo in jih namazati z zaščitno kremo.
Zaščita za oči	Tesno se oprijemajoča zaščitna očala za zaščito pred prašenjem in mokro malto v skladu s SIST EN 166. Ne priporoča se nositi kontaktnih leč zaradi možnosti prašenja.
Zaščita kože in telesa	Delovna obleka z dolgimi rokavi (naravna vlakna, kot je to bombaž) v skladu s SIST EN 13688 ter obutev, ki zaobjema celotno stopalo v skladu s SIST EN 13832.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošne informacije Potrebno je nadzirati emisije prahu v zrak, ki mora biti skladna z mejnimi vrednostmi emisij onesnaževal. Preprečiti sproščanje v okolje. V primeru večjega izlivanja v vodotoke obvestiti Center za obveščanje na 112.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Pastozna masa
Barva	Bela/obarvana
Vonj	Značilen
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov.
pH	12-13 (mokri omet pri 20°C) EN ISO 787-9
Tališče/ledišče	0 °C za vodo
Začetno vrelišče in območje vrelišča	100 °C za vodo
Plamenišče	> 60°C
Hitrost izparevanja	Ni podatkov.
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni podatkov.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni podatkov.
Parni tlak	Ni podatkov.
Parna gostota	Ni podatkov.
Relativna gostota	1,699 kg /L EN ISO 2811-1
Nasipna gostota	Ni podatkov.
Topnost	Ni podatkov.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - **BK-Travertino** **Datum izdaje** : 30.09.2016

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni podatkov.
Temperatura samovžiga	Ni podatkov.
Viskoznost	120000-140000 mPa*s EN ISO 2555
Eksplozivne lastnosti	Ni podatkov.
Oksidativne lastnosti	Ni podatkov..

9.2 Drugi podatki Vsebnost HOS: izdelek vsebuje 2,91g/L (največja dovoljena vrednost je 200 g/l)
Mejna vrednost: A(l) (2013)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

- 10.1 Reaktivnost** Pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni reaktiven.
- 10.2 Kemijska stabilnost** Izdelek je kemijsko stabilen. (glej oddelek 7)
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso poznane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Pri skladiščenju se je potrebno izogibati direktnim sončnim žarkom in temperature nad +25°C, ker lahko pride do pojava skorje in izgube kvalitete proizvoda. Izdelek ne sme zmrzniti; izogibati se je potrebno pri skladiščenju temperaturam pod +5°C.
- 10.5 Nezdružljivi materiali** Nezdružljivi materiali niso poznani.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje** Niso poznani.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

- (a) akutna strupenost Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni
- Kalcijev hidroksid:
LD50, oralno: >2000 mg/kg
LD50, dermalno: >2500 mg/kg
- (b) jedkost za kožo/draženje kože Povzroča draženje kože. Direktni stik s suhim prahom izdelka lahko povzroči izsuševanje in pikanje kože.
- (c) resne okvare oči/draženje Povzroča hude poškodbe oči. Direktni stik s suhim prahom ali prašenje izdelka v oči lahko povzroči od zmerne draženja oči do kemijskih opeklin in slepote.
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
- (e) mutagenost za zarodne celice Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
- (f) rakotvornost Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -	BK-Travertino	Datum izdaje : 30.09.2016
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

- | | |
|--|--|
| (g) strupenost za razmnoževanje | Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. |
| (h) STOT – enkratna izpostavljenost | Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. |
| (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost | Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. |
| (j) nevarnost pri vdihavanju. | Zmes ni preizkušena. Na osnovi dostopnih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. |

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni podatkov.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni podatkov.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Izdelek ni okolju nevaren. Preprečiti nekontrolirano sproščanje v vodotoke. Če pride večja količina izdelka v vodo, le ta povzroči povečanje pH vrednosti in je lahko, pod določenimi pogoji, strupeno za vodno okolje.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odlaganje izdelka in embalaže:

Izdelka ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ne ga izlivati v kanalizacijo in vodotoke. Ostanke izdelka zmešati s cementom in odstraniti v skladu s kodo odpadka 17 09 04 : Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

Koda odpadka:

Ostanki embalaže: 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - BK-Travertino Datum izdaje : 30.09.2016

14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ne podleže predpisom o prevozu nevarnega blaga.

- 14.1 Številka ZN: -
- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza: -
- 14.4 Skupina embalaže: -
- 14.5 Nevarnosti za okolje: -
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: -
- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Uredba 1907/2006/ES (REACH); 1272/2008/ES

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista: varnostni list z dne 29.08.2016, verzija 2

16.2. Okrajšave in akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
EC50 = Median effective concentration
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
HOS= Hlapne organske snovi
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
tt = telesna teža
MV = mejna vrednost poklicne izpostavljenosti
KTV= kratkotrajna vrednost
BAT = biološka mejna vrednost
Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti
EU = Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -**BK-Travertino****Datum izdaje : 30.09.2016**

K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo
I = Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.

16.3 Metoda za izvedeno razvrstitev

Skin Irrit.2; H315
Eye Dam. 1; H318

Postopek razvrščanja izveden v skladu s CLP uredbo po originalnem varnostnem listu proizvajalca.

16.4 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Podatki v varnostnem listu se nanašajo izključno na varnostne zahteve navedenega izdelka in so v skladu s predpisi. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo in izvajanje predpisanih postopkov pri uporabniku izdelka. Podatki prenehajo veljati v primeru kombinacije z drugimi materiali, ki niso predvideni v navodilih za uporabo.

Konec varnostnega lista